
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester II
Sidang Akademik 2001/2002

FEBRUARI / MAC 2002

JAS 362/2 – Rekabentuk Struktur III

Masa : 3 jam

Arahan :-

1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi **EMPAT** (4) muka surat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
2. Kertas ini mengandungi **EMPAT** (4) soalan. Jawab **semua soalan**.
3. Semua soalan mempunyai markah yang sama.
4. Semua jawapan **MESTILAH** dimulakan pada muka surat yang baru.
5. Semua soalan **MESTILAH** dijawab dalam Bahasa Malaysia.
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan anda.

1. (a) Sila berikan definasi yang paling sesuai untuk konkrit prategasan yang telah diberi pengiktirafan antarabangsa.
(5 markah)
 - (b) Satu rasuk prategasan yang mempunyai dimensi $b = 400 \text{ mm}$ dan $h = 800 \text{ mm}$ telah dikenakan momen $m_1 = 96.5 \text{ kNm}$ dan $m_2 = 185.0 \text{ kNm}$. Daya prategasan $P = 2116 \text{ kN}$ diletakkan di sentroid. Dengan keluasan $A = 32 \times 10^4 \text{ mm}^2$ dan $I = 1.7 \times 10^{10} \text{ mm}^4$, dapatkan tegasan terakhir selepas dibeban.
(17 markah)
 - (c) Apakah komen anda selepas mengetahui tegasan yang terakhir.
(3 markah)
2. (a) Bincangkan **DUA (2)** kebaikan dan **DUA (2)** kelemahan struktur pra-tegasan.
(5 markah)
 - (b) Terangkan maksud istilah-istilah yang berikut :-
 - i. Tendon dinyah ikat
 - ii. Tendon tak terikat
(5 markah)
 - (c) Rajah 1.0 menunjukkan sebuah rasuk pra-tegasan dengan keratan rentas segiempat bertopang mudah direntang sepanjang $L \text{ m}$.

Jika daya pra-tegangan P dikenakan pada kesipian $e = \frac{D}{6}$ dari sentroid keratan rasuk, tunjukkan bahawa beban teragih seragam w semasa gagal adalah dua kali ganda daripada beban yang boleh ditanggung jika P disentroid.
(15 markah)

Rajah 1.0

3. Sebuah rasuk pra-tegangan bertopang mudah direntang 15 m, membawa beban mati sebesar 5 kN/m dan beban hidup 20 kN.m.

Rasuk dikenakan daya pra-tegangan sebesar 1500 kN melalui satu kabel parabola seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah.

Kira taburan tegasan yang wujud di pertengahan dan di suku rentang.

Jika kabel diletak lurus dengan kesipian $e = 350$ mm, kira taburan tegasan di hujung rasuk dan juga di suku rentang. Beri komen anda tentang perubahan tegasan.

Rajah 2.0

$$\begin{aligned}f_{cu} &= 40 \text{ N/mm}^2 \\A &= 220 \times 10^3 \text{ mm}^2 \\I &= 200 \times 10^3 \text{ mm}^4\end{aligned}$$

Pada keadaan pindah

$$\begin{aligned}f_{tp} &= 2.10 \text{ N/mm}^2 \\f_{mp} &= 17.5 \text{ N/mm}^2\end{aligned}$$

Pada keadaan khidmat

$$\begin{aligned}f_{tk} &= 2.30 \text{ N/mm}^2 \\f_{mk} &= 13.2 \text{ N/mm}^2\end{aligned}$$

(25 markah)

Rajah 2.1

4. Sebuah rasuk pra-tegasan dengan keratan rentas segiempat bertopang muda di atas rentang 30 m. Rasuk menanggung beban mati sebesar 10 kN/m dan beban hidup 15 kN/m.

Jika gred konkrit C40 dan kekuatan konkrit semasa pindah ialah 30 N/mm^2 , tentukan saiz minimum rasuk yang diperlukan dan seterusnya dengan memilih satu saiz yang sesuai, kira daya pra-tegangan dan kesipian e kabel prategangan dengan menganggap kabel akan diletak parabola.

Ambil kehilangan daya dalam prategangan sebesar 15% dan berat konkrit 24 kN/m^3 .

Tegasan dibenar :

Pada keadaan pindah	f_{tp}	=	2.0 N/mm^2
	f_{ct}	=	15.0 N/mm^2
Pada keadaan khidmat	f_{tk}	=	2.5 N/mm^2
	f_{mk}	=	13.0 N/mm^2

(25 markah)